



ميكا كزيت

وصف المنتج

منتج أساسه جبس معالج بطى الشك لعمل طبقة ضمارة رقيقة (حتى سمك 4مم) علي أسطح البياض والخرسانة.

طريقة الأستعمال

يخلط ميكا كزيت بالماء بنسبة حوالي 2 (ميكا كزيت): 1 (ماء) للحصول علي القوام المناسب لأعمال البناء ويستعمل فوق البياض الأسمنتي أو فوق الخرسانة مباشرة بعد نظافتها جيدا .



الخواص المميزة

1. يستخدم على الأسطح الخرسانية والمباني الحوائط والأسقف.
2. يعطي سطح أملس ناعم قوي قابل للتنظيف بالماء.
3. يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان كما يمكن طلاؤه بمختلف أنواع الدهانات.



المواصفات الفنية



٢٥ كجم
٦ أشهر
مدة الصلاحية
التعبئة والتغليف

اللون	أبيض
الكثافة (كجم / لتر)	0,99 ± 0,02
المدة	٤٥ دقيقة
نسبة الماء إلى المسحوق	١ : ٢
متوسط الاستهلاك	٣١ (سمك طبقة ١٠ مم) لكل ١,٢٥ كجم.

تواصل معنا

الموقع الإلكتروني: www.alalamia.co

البريد الإلكتروني: info@alalamia.co

0020233375181

فاكس:

+20 122 213 4010 تليفون:

استفسارات المبيعات: sales@alalamia.co

+2 02 333 75 204

وظائف: يرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى hr@alalamia.co

+2 02 333 75 206

+2 02 333 75 121